رافعة شوكية بالديزل – سعة رفع من 3 إلى 15 طن

رافعة شوكية وتلسكوبية

سعة الرفع 3–15 طن · ارتفاع رفع حتى 6 م



مواصفات نموذجية

سعة الرفع	3–15 طن
طول الشوكة	1,220–1,070 مم
نوع المحرك	ديزل رباعي الأشواط
الوزن التشغيلي	7,500–3,500 كجم
نوع الدفع	دفع أمامي وتوجيه خلفي
أقصى ارتفاع رفع	حتى 6 م
مصدر الطاقة	محرك ديزل
سعة خزان الوقود	70–50 لتر
نوع الإطارات	هوائية (للأرض الوعرة)
الاستخدام	المصانع ومواقع البناء

المواصفات تقريبية وقد تختلف من وحدة لأخرى. يرجى تأكيد المعدة المناسبة مع فريقنا.

©2026 شركة جلورك الدولية للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد

استأجرها من تأجير المعدات

اتصال: +966 50 210 2606
واتساب: +966 50 210 2606
الموقع: www.glorek.com

المواصفات تقريبية وقد تختلف من وحدة لأخرى. يرجى تأكيد المعدة المناسبة مع فريقنا.

©2026 شركة جلورك الدولية للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد