رافعة رفوف عالية – 1.5 إلى 2 طن، ارتفاع رفع حتى 12 م

رافعة شوكية وتلسكوبية

سعة الرفع 1.5–2 طن · ارتفاع رفع حتى 12 م · للممرات الضيقة



المواصفات

سعة الرفع	1.5–2 طن
طول الشوكة	1,070–1,200 مم
نوع البطارية	ليثيوم أيون / رصاص حمضي
عرض الممر المطلوب	2.6–3.0 م
نوع الإطارات	بولي يوريثان / مصمتة
أقصى ارتفاع رفع	حتى 12 م
مصدر الطاقة	بطارية كهربائية
جهد البطارية	48 فولت
الوزن التشغيلي	2,500–4,500 كجم

المواصفات تقريبية وقد تختلف من وحدة لأخرى. يرجى تأكيد المعدة المناسبة مع فريقنا.

©2026 شركة جلورك الدولية للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد

الاستخدام	المستودعات ذات الممرات الضيقة، والرفوف العالية، ومراكز التوزيع، والخدمات اللوجستية الداخلية

استأجرها من تأجير المعدات

اتصال: +966 50 210 2606

واتساب: +966 50 210 2606

الموقع: www.glorek.com

المواصفات تقريبية وقد تختلف من وحدة لأخرى. يرجى تأكيد المعدة المناسبة مع فريقنا.

©2026 شركة جلورك الدولية للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد